

Модуль SFP 1.25 Гбіт/с

GE-T

Опис продукту

GE-T – це високоякісний мідний модуль, призначений для передачі даних на швидкості до 1.25 Гбіт/с через Ethernet мережі. Він обладнаний стандартним роз'ємом RJ-45 і сумісний з мідними кабелями Cat 5, що робить його ідеальним вибором для широкого спектру мережевих рішень. Модуль підтримує гарячу заміну (Hot-Pluggable), що дозволяє легко додавати або замінювати його без переривання роботи обладнання.



Завдяки підтримці стандартів Gigabit Ethernet і сумісності з різними типами мережевого обладнання, таких як комутатори, маршрутизатори або сервери, GE-T забезпечує стабільне з'єднання та гнучкість у використанні.

- ⦿ Розсіювання потужності <1.0 Вт
- ⦿ Передача даних: До 1.25 Гбіт/с для двонаправлених з'єднань.
- ⦿ Швидкісні режими: Підтримує 10/100/1000 BASE-T.
- ⦿ Робочий діапазон температур:
Від 0°C до +70°C для комерційного середовища, розширений від -10°C до +80°C, від -40°C до +85°C для промислових умов.
- ⦿ Енергоспоживання: 1.05 Вт.
- ⦿ Корпус: Міцний металевий захист від електромагнітних завад (EMI).
- ⦿ Сумісність: Відповідає стандартам SFP MSA, RoHS.

Додатки

- ⦿ 1000Base-T
- ⦿ Gigabit Ethernet

Код для замовлення

Артикул:	Швидкість [Мбіт]	Відстань [м]	Автоузгодження	Індрикатор	Sync-E
GE-T	10/100/1000	100	Yes	Yes	No