

Гігабітний інжектор PoE++ Gigabit PoE++ Injector

Опис продукту

PSE90G — це гігабітний інжектор живлення Power over Ethernet (PoE) з одним входним портом Ethernet (лише дані) та одним вихідним портом (дані + живлення), призначений для невеликих або середніх мережевих середовищ. PSE90G забезпечує віддалене живлення для нових застосувань, таких як бездротові точки доступу, поворотні IP-камери з функцією нахилу та масштабування (PTZ) і відеофони. Пристрій відповідає стандарту PoE IEEE 802.3bt.

Він може працювати з мережевими пристроями 10/100Base-T, а також із сучасними пристроями 1000Base-T, зокрема WiMAX і бездротовими точками доступу стандарту IEEE 802.11n. Завдяки використанню PoE-спліттера з наявним мережевим обладнанням без підтримки PoE встановлення таких мережевих продуктів, як точки доступу та IP-камери, можна виконати легко та швидко.

Розгортання бездротових пристроїв стає простішим, оскільки їх можна розміщувати без необхідності в електричних розетках, а мережевим адміністраторам більше не потрібно використовувати адаптери живлення змінного струму. Завдяки всім функціям, реалізованим у PSE90G, користувачі отримують переваги гнучкого встановлення мережі за нижчої вартості та з меншим часом простою.



- 1 - Світлодіодні індикатори живлення (зелені)
- 2 - Світлодіодні індикатори PoE (жовті)
- 3 - Вихідний порт RJ-45
- 5 - Фіксувальний елемент
- 6 - Штирьовий роз'єм для панельного монтажу
- 7 - Фіксувальний елемент

Ключові особливості

- До 90 Вт потужності за стандартом IEEE 802.3bt
- Безпечна робота з малопотужними пристроями — отримують лише необхідну їм потужність
- Безпечне та надійне живлення для точок доступу WLAN
- Автоматичне виявлення та захист нестандартних Ethernet-терміналів
- Підтримка мережевого середовища 10/100/1000Base-T
- Унікальна фіксувальна конструкція для зручного встановлення

Технічні характеристики

Відповідність стандартам	Габарити (Д × Ш × В) / Вага
IEEE 802.3 10Base-T Ethernet	39 × 62,7 × 145 мм
IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet	500 г
IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet	Індикатори
Роз'єм: RJ-45 10/100/1000 Мбіт/с	Живлення AC (зелений)
Вихідна потужність PoE	PoE (помаранчевий)
Призначення контактів і полярність:	Умови експлуатації
Дані + живлення: пари 1/2 (+), 3/6 (-); 4/5 (+), 7/8 (-)	Робоча температура: -20 ~ +55 °C
Вихідна напруга: 54–56 В постійного струму	Температура зберігання: -25 ~ +70 °C
Потужність: режим А + режим В, до 90 Вт (макс.)	Вологість зберігання: до 95 %, без конденсації
Вхідне живлення	
Вхідна напруга змінного струму: 100–240 В AC	
Споживаний струм: ≤1,5 А при 100–240 В AC	