

90 Вт, PoE++, 10/100/1000/2500 Мбіт/с, однопортовий активний PoE-інжектор
90W, PoE++, 10/100/1000/2500Mbps Single Port PoE Active Injector



Особливості:

- Відповідає стандартам IEEE802.3af/at/bt
- Розпіновка PoE: 1,2+ / 3,6- / 4,5+ / 7,8-
- Потужність: 90 Вт
- Вхідна напруга: 100~240 В змінного струму
- Вихідна напруга: 54~57 В постійного струму
- Підтримка швидкостей 10/100/1000/2500 Мбіт/с
- Дальність передачі даних і живлення PoE: до 100 м
- Повний захист від перенапруги та перевантаження по струму
- Компактні розміри
- Металевий корпус

Механічні характеристики:

- Довжина: 172,0 мм (6,77 дюйма)
- Ширина: 76,0 мм (2,99 дюйма)
- Висота: 44,0 мм (1,73 дюйма)
- Вага: 660 г (23,28 унції) — комплект із пакуванням та аксесуарами
- Металевий корпус

Вихідні характеристики:

Модель	Швидкість передачі даних	Вихідна напруга DC	Навантаження		Стабілізація	
			мін.	макс.	лінія	навантаження
PSE90BT-2.5G	10/100/1000/2500 Мбіт/с	54~57 В	10 мА	1,73 А	54~57 В	

Застосування:

- ⦿ IP-телефони
- ⦿ Бездротові точки доступу
- ⦿ Bluetooth-точки доступу
- ⦿ Камери відеоспостереження
- ⦿ IP-сервери точок доступу
- ⦿ WiMAX точки доступу

